

Bestellnummer: 317 247**Bezeichnung:** P-HMS 280 Fm max 3+1**Blitzstrom-Kombiableiter Typ 1+2, 3+1-polig****Normbezug:**

DIN EN 61643-11 (VDE 0675-6-11)

Verpackungseinheit:

1 Stück

Änderungen und Irrtümer behalten wir uns vor.
 Die Abbildungen sind unverbindlich.

Beschreibung:

Blitzstrom-Kombiableiter Typ 1+2 (3+1-polig) nach DIN EN 61643-11.

Schutzgerät ausgeführt als steckbarer 3+1-poliger Hochleistungsvaristorableiter + N/PE Funkenstrecke mit Fernmeldekontakt.

Zinkoxidvaristor mit thermischer Abtrenn- und Überwachungsvorrichtung.

Sichere Steckteifixierung und Kontaktierung durch Modulverriegelungsmechanismus.

Netzform:

TT und TN(C)-S

Höchste Dauerspannung: U_c :

280 V~

Nennableitstoßstrom I_n :75 kA (8/20 μ s)Maximaler Ableitstoßstrom I_{max} :150 kA (8/20 μ s)Blitzstoßstrom I_{imp} :100 kA (10/350 μ s)Schutzpegel U_p :

< 1,5 kV

Max. Vorsicherung bei Stichverdrahtung:

250 AgL/gG

Max. Vorsicherung bei V-Durchgangsverdrahtung:

125 AgL/gG

Einbaubreite:

8 TE

Montage auf Hutschiene 35 mm n. EN 60715

Typ:

P-HMS 280 Fm max 3+1

© J. Pröpster GmbH • Regensburger Straße 116 • D-92318 Neumarkt • Tel. +49 (0)9181/2590-0 • info@proepster.de

Downloads:

Installationsanleitung / Installation instructions 317247_163_P-HMS 280 max mehrpolig.pdf



Fenster drucken

Fenster schliessen