

Bestellnummer: 317 252**Bezeichnung:** P-HMS 280 Fm R 4**Blitzstrom-Kombiableiter Typ 1+2, 4-polig****Normbezug:**

DIN EN 61643-11 (VDE 0675-6-11)

Verpackungseinheit:

1 Stück

Änderungen und Irrtümer behalten wir uns vor.
 Die Abbildungen sind unverbindlich.

Beschreibung:

Blitzstrom-Kombiableiter Typ 1+2 (4-polig) nach DIN EN 61643-11.

Schutzgerät ausgeführt als steckbarer 4-poliger Hochleistungsvaristorableiter mit Fernmeldekontakt.

Zinkoxidvaristor mit thermischer Abtrenn- und Überwachungsvorrichtung.

Sichere Steckteilfixierung und Kontaktierung durch Modulverriegelungsmechanismus.

Netzform:	TN(C)-S
Höchste Dauerspannung: U_c :	280 V~
Nennableitstoßstrom I_n :	120 kA (8/20 μ s)
Maximaler Ableitstoßstrom I_{max} :	150 kA (8/20 μ s)
Blitzstoßstrom I_{imp} :	50 kA (10/350 μ s)
Schutzpegel U_p :	< 1,3 kV
Max. Versicherung:	160 AgL/gG
Einbaubreite:	4 TE
Montage auf Hutschiene 35 mm n. EN 60715	
Typ:	P-HMS 280 Fm R 4

© J. Pröpster GmbH • Regensburger Straße 116 • D-92318 Neumarkt • Tel. +49 (0)9181/2590-0 • info@proepster.de

Downloads:
[Installationsanleitung / Installation instructions](#) [317252_192_P-HMS 280 R - mehrpolig.pdf](#)
[Fenster drucken](#)[Fenster schliessen](#)