

Bestellnummer: 317 257

Bezeichnung: P-HMS 280 Fm max 4

Blitzstrom-Kombiableiter Typ 1+2, 4-polig



Normbezug:

DIN EN 61643-11 (VDE 0675-6-11)

Verpackungseinheit:

1 Stück

Änderungen und Irrtümer behalten wir uns vor.
Die Abbildungen sind unverbindlich.

Beschreibung:

Blitzstrom-Kombiableiter Typ 1+2 (4-polig) nach DIN EN 61643-11.

Schutzgerät ausgeführt als steckbarer 4-poliger Hochleistungsvaristorableiter mit Fernmeldekontakt.

Zinkoxidvaristor mit thermischer Abtrenn- und Überwachungsvorrichtung.

Sichere Steckteilfixierung und Kontaktierung durch Modulverriegelungsmechanismus.

Netzform:	TN(C)-S
Höchste Dauerspannung: U_C :	280 V~
Nennableitstoßstrom I_n :	120 kA (8/20 μ s)
Maximaler Ableitstoßstrom I_{max} :	150 kA (8/20 μ s)
Blitzstoßstrom I_{imp} :	100 kA (10/350 μ s)
Schutzpegel U_P :	< 1,3 kV
Max. Vorsicherung bei Stichverdrahtung:	250 AgL/gG
Max. Vorsicherung bei V-Durchgangsverdrahtung:	125 AgL/gG
Einbaubreite:	8 TE
Montage auf Hutschiene 35 mm n. EN 60715	
Typ:	P-HMS 280 Fm max 4

© J. Pröpster GmbH • Regensburger Straße 116 • D-92318 Neumarkt • Tel. +49 (0)9181/2590-0 • info@proepster.de

Downloads:

Installationsanleitung / Installation instructions [317257_165_P-HMS 280 max mehrpolig.pdf](#)  [Download](#)

Fenster drucken

Fenster schliessen