

Termékinformációk

97 52 63 DG A

Négy tűskés sajtoló fogó csavart érintkezőkhöz



- Alapfogó kontaktusok nélkül, különböző gyártók 0,08–2,5 mm² (AWG 28–14) méretű, csavart tű- és aljzat-kontaktusainak préseléséhez
- A krimpelőtüske eltolása 0,01 mm-es lépésekben állítható és digitálisan leolvasható; beállítás milliméterben, hüvelykben vagy a MIL-szabvány szerinti megfelelő választóállásokban
- Megbízható krimpelés a krimpelőtüskék szinkronizált eltolásának köszönhetően
- Folyamatbiztos és következetesen magas krimpelési minőség az IEC 60352 szabványnak megfelelő reteszelő mechanizmusnak (pozitív zár, feloldható) köszönhetően
- Újrakalibrálási funkcióval; ellenőrizzé az alapbeállítást a mellékelt tesztcsap segítségével
- A krimpelőfogók alkalmazási köre bővíthető a különböző érintkezőgyártók érintkezőtartóinak cseréjével.
- Igen kényelmes kezelés a kézhez álló kialakítással
- Fogó műanyag tokban, habbetéttel, ellenőrző tűskével az alapbeállítás ellenőrzéséhez és helyekkel akár 3 opcionális 97 59 63 xxx sorozatú érintkező befogadásához

Altalános

Article No.	97 52 63 DG A
EAN	4003773093572
pliers	krómozott
head	krómozott
handles	többkomponensű burkolattal
Súly	855 g
Méret	175 x 220 x 52 mm
REACH kompatibilis	nem tartalmaz SVHC -t
RoHS kompatibilis	nem alkalmazható

Műszaki jellemzők

Alkalmazás	csavart érintkezők
Kapacitás négyzetmilliméter	0,08 – 2,5 mm ²
AWG	28 – 14
Max. érintkező átmérők	5 mm

Műszaki változtatások és hibák fenntartva

