

TERMÉKADATLAP

HB EL CONV BOX 30W 3H MT AT

HIGH BAY EMERGENCY KIT | Vészvilágító lámpatestekhez használható átalakítókészlet hagyományos HIGH BAY FLEX és GEN 5 lámpatestek vészhelyzeti lámpatestekké alakításához



Alkalmazási területek

- Akár 3 órás vészvilágítást igénylő épületek

Termékelőnyök

- Átalakítás HIGH BAY FLEX és GEN 5 be-ki üzemmódjáról vészvilágító üzemmódra
- A vészvilágító lámpatestté átalakító egység csökkenti a készletfelhalmozás szükségességét
- Vészvilágítási funkcióval rendelkező lámpatestek egyszerű tesztelése az integrált automatikus teszt funkciónak köszönhetően
- Vészvilágító funkcióval ellátott lámpatestek egyszerű manuális tesztelése távirányítóval (nem tartozék)
- Integrált vészvilágítási funkció üzemelése hosszú élettartamú lítiumion-akkumulátorral, 3 órás akkumulátor-kisütési idővel

Termékjellemzők

- Automatikus átkapcsolás vészüzemmódba és a lámpatest fényerő-szabályozása 0-10 V-os interfésszel
- Funkcióteszt: manuális (MA) vagy automatikus (AT)
- Akkumulátortechnológia: Li-ion
- LED jelzőfény


Műszaki adatok

BEKÖTÉSI ADATOK

Névleges teljesítmény	30,00 W
Névleges feszültség	220...240 V
Hálózati frekvencia	50...60 Hz
Névleges áram	200 mA
Bekapcsolási túláram	45 A
Lámpatestek max. száma megszakítás B16 A	16
Lámpatestek max. száma megszakítás C16 A	21
Védelmi osztály	I

MÉRETEK ÉS SÚLY

Hossz	280,00 mm
Szélesség	180,00 mm
Magasság	180,00 mm
Product weight	2710,00 g



HB EL CONV BOX 30W 3H MT AT

ANYAGOK ÉS SZÍNEK

Termék színe	Narancs
RAL-szám [PIM]	RAL 2003
Felépítmény anyaga	Alumínium

ALKALMAZÁS ÉS SZERELÉS

Környezeti hőmérséklet-tartomány	+5...+50 °C
Tárolási hőmérséklet-tartomány	-20...+45 °C
Csatlakozás típusa	Csavarmentes
Védelem típusa	IP65
Szabályozható fényerejű	Nem
Szerelési típus	Függesztett

Cserélhető fényforrás	Nem
-----------------------	-----

Élettartam

Kapcsolási ciklusok száma	5000
---------------------------	------

AKKUMULÁTOR

Akkumulátor típusa	Lítiumion
Akkumulátorméret	Others
Akkumulátor névleges feszültsége	28.8 V
Az akkumulátor névleges kapacitása	6700 mAh
Akkumulátor töltési ideje	24 h

VÉSZVILÁGÍTÁS

Vészvilágítási üzemmód típusa	Állandó / Készenléti
Vészvilágítási üzemmód tesztjének típusa	Automatikus
Teljesítmény állandó üzemmódban	30 W
Teljesítmény vészvilágítási üzemmódban	30.0 W
Akkumulátor élettartama vészvilágítási üzemmódban	>3h
Integrált tesztkapcsoló	Nem


TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

Szabványok	CE / UKCA / EAC / ENEC
------------	------------------------

TOVÁBBI TERMÉKADATOK

Termékhez tartozó megjegyzés	2026 márciusától kapható
------------------------------	--------------------------

OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

Termékkép	Terméknév	EAN
	HB EL CONV BOX REMOTE CONTROL	4099854719523








berendezés_tartozékok

– Az egyszerű manuális teszteléshez külön tartozékként kapható távirányító

Biztonsági tudnivalók

- Minden elektromos csatlakozást szakképzett személynek kell elvégeznie.
- Ha ennek a lámpatestnek a külső hajlékony kábele vagy vezetéke megsérül, azt a balesetek elkerülése érdekében kizárólag szakképzett személy cserélheti ki.
- Vigyázat, áramütés veszélye!
- I. védelmi osztályú termék. A védőföldelő vezetékre folyamatosan rá kell kötni minden olyan elektromosan vezető, fémből készült házrészt, amely működés közben vagy hiba esetén a karbantartás során feszültséget vesz fel.
- A fulladás kockázatának minimalizálása érdekében a lámpatesthez csatlakoztatott hajlékony vezetékeket hatékonyan a falhoz kell rögzíteni, ha a vezeték karnyújtásnyira található.

LETÖLTÉSEK

	Dokumentumok és tanúsítványok	Dokumentumnév
	Felhasználói utasítás/biztonsági utasítások	G11259657 EL CONVERSION BOX KIT
	Felhasználói utasítás/biztonsági utasítások	G11259660 EL CONVERSION BOX REMOTE CONTROL
	Jogi információk	Safety Insert G11252169
	Jogi információk	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Jogi információk	Ligal insert G 11255048
	Megfelelőségi nyilatkozatok	EM Driver
	Megfelelőségi nyilatkozatok, UKCA	EM Driver

LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	tömeg	mennyiség
4099854690624	Hajtogatott doboz 1	215 mm x 385 mm x 135 mm	3365.00 g	11.17 dm ³
4099854690631	Shipping box 2	455 mm x 405 mm x 160 mm	7390.00 g	29.48 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Referenciák/hivatkozások

- A garancia feltételeit lásd: www.ledvance.com/guarantee

FELELŐSSÉGGYZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.