

Quick rögzítőbilincs, lángálló



OBO Quick rögzítőbilincs típus 2955F/...: lángálló kivitel az összes metrikus acélpáncél-sához, valamint könnyű és nehéz metrikus szigetelő csövekhez. Alkalmas az OBO Quick-Pipe védőcsövek felszereléséhez. A csőbilincsen található jelölés lehetővé teszi a cső optimális pozícionálását, és így a bilincs elfordítható a megfelelő helyzetbe. OBO Multi-Quick és starQuick bilincsel együtt is alkalmazható. Facsavarral vagy beütő tiplivel történő szerelésnél hosszanti furat az oldalirányú pozícionáláshoz. M16-M32 méret felcsavarozható M6 menetre. Ajánlott rögzítési távolság 50-60 cm, a max. kihúzási értékeket (F) 20 °C szobahőmérsékleten lásd a táblázatban.

típus	névleges méret	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	cikkszám
2955 F M16 RW	M16	hőfehér	100	0,252	2149351
2955 F M20 RW	M20	hőfehér	100	0,325	2149357
2955 F M25 RW	M25	hőfehér	100	0,433	2149363
2955 F M32 RW	M32	hőfehér	50	0,630	2149369
2955 F M40 RW	M40	hőfehér	50	0,835	2149375

PP polipropilén

típus	névleges méret	A	B	C	D	E	F	H	h	kihúzási értékek
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	N
2955 F M16 RW	M16	25,3	16	12	15,5	7	4,2	25	10	75
2955 F M20 RW	M20	30,3	16	14	19,4	9	4,2	29,5	10	90
2955 F M25 RW	M25	36,3	16	18	24,3	12	4,2	34	10	100
2955 F M32 RW	M32	46,3	16	22	31,4	12	4,2	42	11	120
2955 F M40 RW	M40	57,3	16	26	39,2	11	4,6	51	12	140

