


Quick rögzítőbilincs, lángálló



OBO Quick rögzítőbilincs típus 2955/...: az összes metrikus acélpáncélsőhöz, valamint könnyű és nehéz metrikus szigetelő csövekhez. Alkalmos az OBO Quick-Pipe védőcsövek felszereléséhez. A csőbilincsen található jelölés lehetővé teszi a cső optimális pozícionálását, és így a bilincs elfordítható a megfelelő helyzetbe. OBO Multi-Quick és starQuick bilincsel együtt is alkalmazható. Facsavarral vagy beütő tiplivel történő szerelésnél hosszanti furat az oldalirányú pozícionáláshoz. M16-M32 méret felcsavarozható M6 menetre. Ajánlott rögzítési távolság 50-60 cm, a max. kihúzási értékeket (F) 20 °C szobahőmérsékleten lásd a táblázatban.

típus	névleges méret	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	cikkszám
2955 F M16 STGR	M16	kőszürke	100	0,252	2149303
2955 F M20 STGR	M20	kőszürke	100	0,325	2149309
2955 F M25 STGR	M25	kőszürke	100	0,433	2149315
2955 F M32 STGR	M32	kőszürke	50	0,630	2149321
2955 F M40 STGR	M40	kőszürke	50	0,835	2149327
2955 F M50 STGR	M50	kőszürke	25	1,454	2149333
2955 F M63 STGR	M63	kőszürke	20	2,203	2149339

PP polipropilén



típus	névleges méret	A	B	C	D	E	F	H	h	kihúzási érték N
2955 F M16 STGR	M16	25,3	16	12	15,5	7	4,2	25	10	75
2955 F M20 STGR	M20	30,3	16	14	19,4	9	4,2	29,5	10	90
2955 F M25 STGR	M25	36,3	16	18	24,3	12	4,2	34	10	100
2955 F M32 STGR	M32	46,3	16	22	31,4	12	4,2	42	11	120
2955 F M40 STGR	M40	57,3	16	26	39,2	11	4,6	51	12	140
2955 F M50 STGR	M50	70,3	18	32	49	12	6	63	14	165
2955 F M63 STGR	M63	87,3	20	43	61,5	12	6	74,5	15	230