


## Quick bilincs, világosszürke



OBO Quick rögzítőbilincs típus 2955/...: az összes metrikus acélpáncélsőhöz, valamint könnyű és nehéz metrikus szigetelő csövekhez. Alkalmos az OBO Quick-Pipe védőcsövek felszereléséhez. A csőbilincsen található jelölés lehetővé teszi a cső optimális pozícionálását, és így a bilincs elfordítható a megfelelő helyzetbe. OBO Multi-Quick és starQuick bilincsel együtt is alkalmazható. Facsavarral vagy beütő tiplivel történő szerelésnél hosszanti furat az oldalirányú pozícionáláshoz. M16-M32 méret felcsavarozható M6 menetre. Ajánlott rögzítési távolság 50-60 cm, a max. kihúzási értékeket (F) 20 °C szobahőmérsékleten lásd a táblázatban.

típus	névleges méret	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	cikkszám
2955 M16	M16	világosszürke	100	0,252	2149004
2955 M20	M20	világosszürke	100	0,325	2149010
2955 M25	M25	világosszürke	100	0,433	2149016
2955 M32	M32	világosszürke	50	0,630	2149022
2955 M40	M40	világosszürke	50	0,835	2149028
2955 M50	M50	világosszürke	25	1,454	2149034
2955 M63	M63	világosszürke	20	2,203	2149040

PP polipropilén



típus	névleges méret	A méret mm	B méret mm	C méret mm	D méret mm	E méret mm	F méret mm	H méret mm	h méret mm	kihúzási érték N
2955 M16	M16	25,3	16	12	15,5	7	4,2	25	10	75
2955 M20	M20	30,3	16	14	19,4	9	4,2	29,5	10	90
2955 M25	M25	36,3	16	18	24,3	12	4,2	34	10	100
2955 M32	M32	46,3	16	22	31,4	12	4,2	42	11	120
2955 M40	M40	57,3	16	26	39,2	11	4,6	51	12	140
2955 M50	M50	70,3	18	32	49	12	6	63	14	165
2955 M63	M63	87,3	20	43	61,5	12	6	74,5	15	230