

starQuick bilincs




Egymásra sorolható SQ-28 nagyságig. Törőterhelés: DIN 96 csavarral; 4,5 mm átmérő, minimális törőerő 20°-nál. Az SQ... sorozatú starQuick-bilincsek kiváló minőségű bilincsek széles választékát tartalmazza, amelyek különösen kültéren, közterületeken, valamint parkolóházakban vagy akár hidak alatt és nyitott acélszerkezeteken való használatra is alkalmasak. A környezeti hatások nem tehetnek kárt bennük: a bilincsek az ultraibolya fénynek ellenálló és időjárásálló poliamidból készülnek, az összesen tizenhárom különféle bilincset tartalmazó program a 10-65 mm befogási tartományával a legkülönbözőbb csorendszerek problémamentes befogását teszi lehetővé. A starQuick mind műanyag, mind fémcsövek rögzítésére alkalmas és így elektromos és szaniter installációkhoz egyaránt alkalmas. A bilincsek a falra is és a földemre is felszerelhetők, a szerelés gyorsan és egyszerűen, szerszámok nélkül is elvégezhető. Több cső szerelése is egészen egyszerűen lehetséges:

- az egyedi bilincsek sorolásával
- kettő félbilincs használatával, amely nagy terhelés esetén biztos tartást és távolságot garantál.
- sín rögzítéssel szabadon megválasztható távolságokhoz és bilincs-darabszámokhoz.

A starQuick megbízható és nagy mértékben terhelhető, egy szabadalmaztatott biztonsági rendszer gondoskodik róla, hogy a csövek mindig ott maradjanak, ahol vannak. A zárt bilincsek köszönhetően a csőnek biztos tartása van.

típus	D befogási tartomány mm	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	cikkszám
SQ-10 LGR	9,5-12	világosszürke	100	0,568	2146053
SQ-12 LGR	11,5-15	világosszürke	100	0,540	2146061
SQ-15 LGR	14-16,5	világosszürke	100	0,584	2146096
SQ-17 LGR	16-20	világosszürke	100	0,640	2146118
SQ-20 LGR	19,5-23,5	világosszürke	50	0,670	2146134
SQ-25 LGR	24-28	világosszürke	50	0,970	2146207
SQ-28 LGR	27,5-32	világosszürke	50	1,070	2146215
SQ-32 LGR	31,2-35,8	világosszürke	50	1,230	2146258
SQ-36 LGR	35-40,1	világosszürke	25	1,510	2146290
SQ-40 LGR	39,3-44,5	világosszürke	25	1,710	2146320
SQ-47 LGR	44-50	világosszürke	25	1,980	2146363
SQ-51 LGR	48-55	világosszürke	15	2,250	2146444
SQ-59 LGR	58,5-65	világosszürke	15	3,300	2146487

PA poliamid



típus	méret	D befogási tartomány mm	A méret mm	B méret mm	H méret mm	törőerő kN
SQ-10 LGR	10	9,5-12	29	17	31,6	0,5
SQ-12 LGR	12-14	11,5-15	29	17	34,5	0,55
SQ-15 LGR	15-16	14-16,5	29	17	35,7	0,6
SQ-17 LGR	17-19	16-20	29	17	39,8	0,7
SQ-20 LGR	20-23	19,5-23,5	29	17	43,5	0,8
SQ-25 LGR	25-28	24-28	40	17	49,5	0,85
SQ-28 LGR	28-32	27,5-32	40	17	52,8	0,9
SQ-32 LGR	32-35	31,2-35,8	43	17	57,3	1
SQ-36 LGR	35-40	35-40,1	47	17	65,8	1,1
SQ-40 LGR	40-44	39,3-44,5	52	17	69,5	1,2
SQ-47 LGR	45-50	44-50	57	17	75,5	1,2
SQ-51 LGR	50-54	48-55	63	17	81	1,4
SQ-59 LGR	59-65	58,5-65	74	20	94,3	1,5