

Tömszelence szalagkábelhez, PG21-PG29



IP 31 Pg

Szalagkábel-bevezető tömítő záródugók beépítésével, DIN 40430 szerinti PG-csatlakozómenettel, IP31 védettség, előszerelt 107/F csatlakozócsonk-tömítőgyűrűvel.

típus	menet	laposkábelhez/ vastagság mm	laposkábelhez/ szélesség mm	szín	csom. darab	súly kg/100 darab	cikkszám
106 FL 21 6 30	Pg 21	4-6	27-30	köszürke	25	2,006	2012855
106 FL 21 8 33	Pg 21	6-8	30-33	köszürke	25	1,977	2012782
106 FL 21 9 22	Pg 21	7-9	19-22	köszürke	25	1,996	2012820
106 FL 21 9 39	Pg 21	7-9	36-39	köszürke	25	1,975	2012804
106 FL 21 10 29	Pg 21	8-10	26-29	köszürke	25	1,989	2012839
106 FL 21 10 31	Pg 21	8,5-10,5	28,5-31,5	köszürke	25	1,999	2012871
106 FL 21 12 35	Pg 21	9-12	31-35	köszürke	25	1,965	2012847
106 FL 21 14 40	Pg 21	11-14	37-40	köszürke	25	2,015	2012928
106 FL 29 14 40	Pg 29	11-14	37-40	köszürke	15	3,500	2012774

PE Polietilén

Lapos kábelhez való tömszelence jellemző méretei

G	D	L1	L2	A	B
PG21	35	12	40	30	56
PG29	46	13	46	30	56

