

# DATENBLATT

## GF3 Glasfaserstab Ø 3 mm

Kabeleinziehsystem für Rohrdurchmesser 10-50 mm

Art.-Nr.: 10192 | 10193 | 10195



**VIDEO**

GF3

Hier klicken Video

130 KG

**PATENTIERT**

**Achtung!**  
Stromleitend  
**Attention!**  
electric  
conductive

Hier klicken Produktinformationen

**INHALT:** Zubehör-Box (18-teilig)

**INFO:**

**Spiral Spitze:** Führungsspitze mit Drallausgleich und RTG Ø 6 mm Front-Gewinde und Knickschutz

**Spiralende:** Knickschutz mit RTG Ø 6 mm Innengewinde

DATEN			
ART.-NR.	10192	10193	10195
LÄNGE	20 m	30 m	50 m
GESAMTGEWICHT	1,28 kg	1,38 kg	1,58 kg
MATERIAL STAB	Glasfaserkern mit PP Ummantelung		
BIEGERADIUS	38 mm		
ROHR Ø	optimal von 10 mm - 50 mm		
ABMESSUNG	L: 295 mm x B: 245 mm x H: 74 mm		
EAN-CODE	9120045476729	9120045477122	9120045477139

- VORTEILE**
- ✓ Integrierter digitaler Meterzähler
  - ✓ Führungsspitze mit Drallausgleich und Knickschutz
  - ✓ Autom. Rückschub-Sicherung
  - ✓ Schnellzugang für Serviceöffnung
  - ✓ Schubstabil
  - ✓ Extrem stoßfeste Box
  - ✓ Auch für belegte Rohre
  - ✓ Inkludierte Kabelziehschleufe
  - ✓ Inspektionskamera RC2 kompatibel
  - ✓ Gesamtbruchlast 130 kg

Stab	empf. Rohr-Ø	Biegeradius	Biegeradius Stab	Bruchlast	Gesamtbruchlast
Ø					
3 mm	10 – 50 mm	38 mm	28 mm	450 kg	130 kg

**BESCHREIBUNG**

GF3 - Kabeleinziehgerät inkl. digitalem Meterzähler, Glasfaserstab Ø 3 mm mit Knickschutz-Endhülse und patentierter Führungsspitze mit Drallausgleich, verstaut in einer extrem stoßfesten Kunststoffbox. Die Box lässt sich mit nur einer Schraube für Servicearbeiten öffnen. Die Rückschub-Sicherung verhindert das unabsichtliche Rückrutschen des Glasfaserstabes in die Box. Des Weiteren verfügt die Box über einen ergonomischen Tragegriff und einer Anti-Rutsch Beschichtung. Inkludiert ist ein 18-teiliges Zubehörset. Die neu entwickelte Knickschutztechnik ermöglicht das Überwinden von Biegeradien bis zu R = 38 mm. Die Gesamtbruchlast von 130 kg bezieht sich auf den Glasfaserstab inkl. Knickschutzhülsen. Die inkludierte Kabelziehschleufe (Ø 14 mm Außen) mit Drallausgleich und Schutzkappe kann für ein oder mehrere Kabel bis zu einem Kabeldurchmesser von Ø 12 mm verwendet werden. Eventuelle Stecker werden geschont durch Zugbelastung am Kabel.

Optimales Einsatzgebiet: für Rohrdimension 13 mm – 50 mm.

Anwendungsfilm: Einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm können Sie durch Scannen des QR-Codes oder auf [www.runpotec.com](http://www.runpotec.com) ansehen.

Lieferumfang: 1 x GF3 inkl. Meterzähler in Kunststoffbox, 1 x Führungsspitze mit Drallausgleich, 1 x Knickschutz-Endhülse RTG Ø 6 mm, 1 x Einziehhilfe, 1 x Spezialkleber 3 g, 1 x Kabelziehschleufe (Ø 14 mm Außen), 6 x Klebehülse Ø 3 mm, 3 x Zugöse Ø 7 mm, 1 x Birne Ø 11 mm, 1 x Verbindungshülse, 2 x Montageschlüssel

**INFORMATION**

**Kompatibel mit:**

**RUNPOCAM RC2**

Längen: 10 m | 30 m | 50 m  
Art.-Nr.: 10139 | 10140 | 10141

Hier klicken Produktinformationen