


NIEDRIGER ENERGIEVERBRAUCH UND GERÄUSCHPEGEL

SIKU 100S Silenta-Serie



PRODUKTBESCHREIBUNG


- Garantiert einen ständigen Luftaustausch, für Dauerbetrieb geeignet.
- Zur Entlüftung von Badezimmern, Duschräumen, Küchen und anderen Räumlichkeiten.
- Niedriger Energieverbrauch von nur 5,6 W
- Geräuschpegel 30% niedriger als bei Standardventilatoren.
- Für Wandmontage
- Gehäuse und Laufrad aus hochwertigen ABS-Kunststoff.
- Schutzart IP X4
- Auch für Rohrdurchmesser 125mm und 150mm
- Lieferbar mit Nachlaufrelais (100ST Silent, 125ST Silent, 150ST Silent)
- Lieferbar mit Nachlaufrelais und Hydrostat(STH)

	Verfügbare Modelle (Gleitlager, 3 Jahre Garantie)	Verpackungseinheit
	SIKU 100S Silenta (Art.Nr. 30380)	12 Stück
	SIKU 100ST Silenta (Art.Nr. 30381)	12 Stück
	SIKU 100STH Silenta (Art.Nr. 30382)	12 Stück
	SIKU 125S Silenta (Art.Nr. 30383)	12 Stück
	SIKU 125ST Silenta (Art.Nr. 30384)	12 Stück
	SIKU 150S Silenta (Art.Nr. 30385)	8 Stück
	SIKU 150ST Silenta (Art.Nr. 30386)	8 Stück

Leistungsdaten

Type	Spannung bei 50 Hz (V)	Leistung (W)	Strom (A)	Fördermenge (m³/h)	Geräuschpegel (dBA/m³)	Gewicht (kg)
100S Silenta	230	5,6	0,04	78	26	0,52
125S Silenta	230	9,3	0,06	148	31	0,69
150S Silenta	230	20,0	0,14	240	33	0,85

Skizze



Maße

Type	D (mm)	B (mm)	H (mm)	L (mm)	L1 (mm)
100S Silenta	100	150	120	108	12
125S Silenta	125	176	140	114	13
150S Silenta	150	205	165	132	14