



A PFC200 vezérlőt központi elemként tartalmazó Linux® Starter Kit belépést biztosít a nyílt programozás világába. Azon kívül, hogy a nyílt forrású szoftvert támogató közösség igényeire szabható, a vezérlővel rendelkező nyílt forráskódú operációs rendszer további előnye, hogy folyamatosan fejlesztik és karbantartják.

A PFC200-on kívül a Starter Kit tartalmaz bemeneti és kimeneti modulokat, egy tápegységet, egy kapcsoló modult és azokat a tartozékokat, amik közvetlenül a Linux® alkalmazásával történő programozás elindításához szükségesek.

További információ a Linux®-ról: <https://www.wago.com/linux>.

A Linux® Starter Kit tartalma:

- PFC200 vezérlő; 2. generáció; 2 x ETHERNET, RS-232/-485: 750-8212
- 2 csatornás digitális bemenet; 24 VDC; 3 ms: 750-400
- Kétcsatornás digitális kimenet; 24 VDC; 0,5 A: 750-501
- Lezárómodul: 750-600
- "Classic" tápegység; 24 VDC kimeneti feszültség; 1 A: 787-1602
- Kapcsolómodul; kétcsatornás DI kapcsoló: 288-863
- Működtető szerszám; 1. típus; (3,5 x 0,5) mm-es penge: 210-720
- Működtető szerszám; 1. típus; (2,5 x 0,4) mm-es penge: 210-719
- Patch kábel; 1,0 m

Műszaki adatok

Kommunikáció

Modbus (TCP, UDP)
ETHERNET
Modbus® RTU
RS-232 soros interfész
RS-485-interfész
EtherNet/IP™ adapter (slave), könyvtár az **eIRUNTIME**-hoz
EtherCAT® master (**további licenc szükséges**)
MQTT

ETHERNET protokollok

DHCP
DNS
NTP
FTP
FTPS
SNMP
HTTP
HTTPS
SSH

Programozási környezet

e!COCKPIT (CODESYS V3 alapú)
WAGO-I/O-PRO V2.3 (CODESYS V2.3 alapú)

Mechanikai adatok

Súly:	892.6 g
-------	---------

Környezeti feltételek

Tűz terhelés	44.99 MJ
--------------	----------

Kereskedelmi adatok

ETIM 8.0	EC002581
ETIM 7.0	EC002581
Nagy ECS (kis ECS)	1 db
Csomagolás típusa	Doboz
Származási ország	DE
GTIN (globális kereskedelmi áruazonosító szám)	4055144060966
Vámtarifaszám	85371091990