



PILA LED fényforrások

Körték

Gyertyák

Kisgömbök

Spotok


Reflektor

LED cső






PILA LED fényforrások



Megnevezés	Kiváltott telj. W	Teljesítmény W	Fényáram lm	Színhőmérséklet K	Méret (sz x m) mm	GPC	EOC	EAN	Energiahat. osztály
PILA LED	W	W	lm	K	mm				
1 40W A60 E27 WW FR ND	40	5,5	470	2700	60 x 105	929002305931	872790096856900	8727900968569	F
1 40W A60 E27 CW FR ND		5		4000	60 x 107	929002306031	872790096892700	8727900968927	F
1 60W A60 E27 WW FR ND	60	8	806	2700	60 x 108	929002306231	872790096852100	8727900968521	F
1 60W A60 E27 CW FR ND				4000	60 x 108	929002306331	872790096860600	8727900968606	F
1 75W A60 E27 WW FR ND	75	10	1 055	2700	60 x 108	929002306531	872790096862000	8727900968620	F
1 75W A60 E27 CW FR ND				4000	60 x 108	929002306631	872790096864400	8727900968644	F
2 100W A65 E27 WW FR ND	100	13	1 521	2700	60 x 120	929002306831	872790096868200	8727900968682	E
2 100W A65 E27 CW FR ND				4000	60 x 120	929002306931	872790096850700	8727900968507	E
2 120W A67 E27 WW FR ND	120	15	1900	2700	75 x 129	929002062231	872790096714200	8727900967142	E
3 PILA LED Classic CL – átlátszó	W	W	lm	K	mm				
40W A60 E27 WW CL ND	40	4,3	470	2 700	60 x 104	929001890031	872790096624400	8727900966244	E
60W A60 E27 WW CL ND	60	7	806			929003033931	872790097036400	8727900970364	E
75W A60 E27 WW CL ND	75	8	1 055			929003033831	872790097034000	8727900970340	E
100W A60 E27 WW CL ND	100	10,5	1 521			929002026131	872790096854500	8727900968545	D
4 PILA LED Classic FR – matt	W	W	lm	K	mm				
60W A60 E27 WW FR ND	60	7	806	2 700	60 x 104	929003033331	872790097052400	8727900970524	E

PILA LED gyertyák



Megnevezés	Kiváltott telj. W	Teljesítmény W	Fényáram lm	Színhőmérséklet K	Méret (sz x m) mm	GPC	EOC	EAN	Energiahat. osztály
1 PILA LED – matt gyertya	W	W	lm	K	mm				
25W B35 E14 WW FR ND	25	3,2	250	2700	35 x 106	929002966831	872790097038800	8727900970388	G
40W B35 E14 WW FR ND	40	5,5	470			929002968431	872790097040100	8727900970401	F
60W B35 E14 WW FR ND	60	8	806			929002972531	872790097024100	8727900970241	F
2 PILA LED Classic – átlátszó gyertya	W	W	lm	K	mm				
25W B35 E14 WW CL ND	25	2	250	2700	35 x 97	929001238331	872790096620600	8727900966206	E
40W B35 E14 WW CL ND	40	4,3	470			929001889731	872790096622000	8727900966220	F
60W B35 E14 WW CL ND	60	6	806			929003035931	872790097030200	8727900970302	E

PILA LED kiscigömbök



2700 K



15000 h



NEM SZABÁLYOZHATÓ

Megnevezés	Kiváltott telj.	Tejjesítmény	Fényáram	Színhőmérséklet	Méret (sz x m)	GPC	EOC	EAN	Energiahat. osztály
PILA LED Classic – átlátszó kiscigömb	W	W	lm	K	mm				
25W P45 E14 WW CL ND	25	2	250	2 700	45 x 80	929001238631	872790096626800	8727900966268	E
40W P45 E14 WW CL ND	40	4,3	470		45 x 82	929001890431	872790096630500	8727900966305	F
60W P45 E14 WW CL ND	60	6	806		45 x 80	929003036131	872790097054800	8727900970548	E

PILA LED GU10



2700 / 4000 K



15000 h



NEM SZABÁLYOZHATÓ



SUGÁRZÁSI SZÖG
36°
60°
120°

Megnevezés	Kiváltott telj.	Tejjesítmény	Fényáram	Színhőmérséklet	Méret (sz x m)	GPC	EOC	EAN	Energiahat. osztály
1 PILA LED GU10	W	W	lm	K	mm				
35W GU10 WW 36D ND	35	3	230	2700	50 x 54	929003038531	872790097050000	8727900970500	F
35W GU10 CW 36D ND			250	4000		929003038231	872790097048700	8727900970487	F
50W GU10 WW 36D ND	50	4,7	345	2700	50 x 54	929003038631	872790097044900	8727900970449	F
50W GU10 CW 36D ND			420	4000		929003038331	872790097042500	8727900970425	E
50W GU10 CW 60D ND			360			929001912331	871869653701501	8718696537015	F
65W GU10 WW 36D ND	65	6	460	2700	50 x 56	929003038831	872790097060900	8727900970609	F
65W GU10 CW 36D ND		5,5		4000		929001371231	872790096461501	8727900964615	F
2 PILA LED GU10 120°	W	W	lm	K	mm				
500lm GU10 WW 120D ND	~50	5	500	2700	50 x 58	929001372031	872790096525400	8727900965254	F
500lm GU10 CW 120D ND				4000		929001358631	872790096523000	8727900965230	F

PILA LED GU5,3



2700 K



15000 h



NEM SZABÁLYOZHATÓ



SUGÁRZÁSI SZÖG
36°

Megnevezés	Kiváltott telj.	Tejjesítmény	Fényáram	Színhőmérséklet	Méret (sz x m)	GPC	EOC	EAN	Energiahat. osztály
PILA LED GU5,3	W	W	lm	K	mm				
35W GU5,3 WW 12V 36D ND	35	4,5	345	2700	50 x 46	929001210931	872790096465300	8727900964653	G
50W GU5,3 WW 12V 36D ND	50	7,0	700		50 x 45	929002404731	872790096872900	8727900968729	F

PILA LED R50

E14



2700 K



15000 h



NEM SZABÁLYOZHATÓ



SUGÁRZÁSI SZÖG 36°

Megnevezés	Kiváltott telj.	Tejjesítmény	Fényáram	Színhőmérséklet	Méret (sz x m)	GPC	EOC	EAN	Energiahat. osztály
PILA LED R50	W	W	lm	K	mm				
40W E14 WW R50 36D ND	40	3,5	255	2 700	48,5 x 54	929002404231	872790096870500	8727900968705	G

PILA LED csövek - vasmagos előtétről vagy hálózati feszültségről (230V) (A PILA LED csöveket gyújtó alakú rövidzár nélkül szállítjuk)

G13



4000 / 6500 K



20000 h



NEM SZABÁLYOZHATÓ



SUGÁRZÁSI SZÖG 240°

Megnevezés	Kiváltott telj.	Tejjesítmény	Fényáram	Színhőmérséklet	Hossz	GPC	EOC	EAN	Energiahat. osztály
PILA LED tube	W	W	lm	K	mm				
600mm 8W 840 G13	18	8	800	4 000	600	929003130902	872790096692300	8727900966923	F
600mm 8W 865 G13				6 500		929003131002	872790097109500	8727900971095	F
1200mm 16W 840 G13	36	16	1 600	4 000	1 200	929003131102	872790097111800	8727900971118	F
1200mm 16W 865 G13				6 500		929003131202	872790097113200	8727900971132	F
1500mm 19.5W 840 G13	58	19,5	2 000	4 000	1 500	929003131302	872790097115600	8727900971156	F
1500mm 19.5W 865 G13				6 500		929003131402	872790097117000	8727900971170	F

© 2022 Signify Hungary Kft. Minden jog fenntartva. A Signify fenntartja annak jogát, hogy bármikor, előzetes értesítés és kötelezettségvállalás nélkül módosítsa a műszaki adatokat, vagy beszüntesse bármely termék gyártását, és nem vállal felelősséget a jelen kiadvány használatából eredő következményekért.