

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Műanyag kábelbevezető lemezek metrikus kikönnyítéssel – SZ 2563.010

Date : 2016.08.30.

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Műanyag kábelbevezető lemezek metrikus kikönyítéssel – SZ 2563.010

created: 30.08.2016 build on www.rittal.com/hu-hu



Termékleírás

Leírás: Előnyomott lyukasztásokkal a tömszelencék számára. A standard bevezető lemezek tömítését kell használni.

Szín: RAL 7035

IP védettség IEC 60 529 szerint: IP 55, szakszerű szerelés esetén.

Megjegyzés: Az alkalmazható méret az adott termék rendelési oldalán található.

Termékjellemzők

Méretek: Szélesség: 530 mm
Mélység: 149 mm

Üzemi hőmérséklet: Üzem (könyezet): -40°C...+70°C

Bevezető lemezek mérete: 5

Kabeleinführung: Darabszám x metrikus átmérő: 2 x M12
Darabszám x metrikus átmérő: 4 x M16
Darabszám x metrikus átmérő: 8 x M20
Darabszám x metrikus átmérő: 13 x M25
Darabszám x metrikus átmérő: 6 x M32
Darabszám x metrikus átmérő: 4 x M40
Darabszám x metrikus átmérő: 2 x M50

Csomagolási egység: 5 db

Tömeg/cs. e.:	1,95 kg
EAN:	4028177550285
Vámtarifaszám:	39269097
ETIM 6.0:	EC000211
ETIM 5.0:	EC000211
eCl@ss 8.0:	27142421
eCl@ss 7.0:	27189190
eCl@ss 6.0:	27189190
eCl@ss 5.1:	27189222
Letöltések	
CAD rajzok:	Request