

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Higrosztát – SK **3118.000**

Date : 2016.08.30.

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Higrosztát – SK 3118.000

created: 30.08.2016 build on www.rittal.com/hu-hu



Termékleírás

Leírás: A higrosztát a fűtést ill. a szellőztetést egy fixen beállítható relatív páratartalom túllépésekor kapcsolja be a kapcsolószekrényben. Ezáltal a relatív páratartalom a harmatpont fölé emelkedik és így elkerülhető a lecsapódás a részegységeken vagy az elektromos komponenseken.

Előnyei: Időtakarékos csatlakozótechnika, azaz csatlakozó sorkapocs, csavaros csatlakozás kívülről. Rugalmas szerelés merőleges vagy vízszintes 35 mm tartósínre EN 50 022 szerint, valamint bepattanó rögzítés a TS/SE-szekrényprofilba vagy a szerelőlapon a mellékelt adapter révén

Műszaki adatok: Érintkező felszereltség: 1 pólusú átkapcsoló érintkező (váltó) ugráskapcsolóként.
Megengedett érintkezőterhelés: AC ~ 5 (0,2) A (induktív terhelés $\cos \varphi = 0,6$ esetén) / DC = max. 20 W
Beállítási tartomány: 50 – 100% relatív páratartalom
Kapcsolási különbség: kb. 4%

Szín: RAL 7035

Termékjellemzők

Névleges üzemi feszültség: 24 V - 230 V, 1~
12 V - 75 V (DC)

Méretetek: Szélesség: 71 mm
Magasság: 71 mm
Mélység: 33,5 mm

Csomagolási egység: 1 db

Tömeg/cs. e.: 0,1 kg

EAN: 4028177036734

Vámtarifaszám: 90268020

ETIM 6.0: EC002008

ETIM 5.0: EC002008

eCl@ss 8.0: 27210708

eCl@ss 7.0: 27210708

eCl@ss 6.0: 27210708


eCl@ss 5.1: 27180792

Jóváhagyások

Magyarázatok:  [Megfelelőségi nyilatkozat \(EN, DE\)](#)

Letöltések

Adatlapok:  [Műszaki szakkatalógus \(DE\)](#)

Dokumentációk:  [Kezelési útmutató \(SE, DE, ES, EN, FR, NL, IT\)](#)

Szakirodalom:  [The Rittal technology library](#)
DE

CAD rajzok: Request