

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► TopTherm szűrős szellőztető – SK 3237.100

Date : 2017.01.31.

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TopTherm szűrős szellőztető – SK 3237.100

created: 31.01.2017 build on www.rittal.com/hu-hu



Termékleírás

Szín: RAL 7035

IP védettség IEC 60 529 szerint: IP 54
NEMA 12
vízsugár elleni fedéllel: IP 56
vízsugár elleni fedéllel: NEMA 3
vízsugár elleni fedéllel: NEMA 3R

Egységcsomag: Teljesen beszerelésre kész egység szűrőbetéttel

Megjegyzés: With the fan-and-filter unit 3237.XXX, electrical connection is made via two single wires on the unit; for all other fan-and-filter units, a screwless spring terminal is used.

Termékjellemzők

Légszállítási teljesítmény (szabadkifúvásos): 50 Hz esetén: 20 m³/h
60 Hz esetén: 25 m³/h

Levegő-térfogatáram kimeneti szűrővel, standard szűrőbetéttel: Kilépési szűrők száma: 1
Kimeneti szűrő rendelési száma: SK 3237.200
50 Hz esetén: 15 m³/h
60 Hz esetén: 18 m³/h

Névleges üzemi feszültség: 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz

Méreték: Szélesség: 116,5 mm
Magasság: 116,5 mm

Szükséges szerelőnyílás: Szélesség: 92 mm
Magasság: 92 mm

Felépítési mélység:	16 mm
Beépítési mélység:	43 mm
Hőmérséklet-tartomány:	Tárolás: -30°C...+70°C Üzem (környezet): -15°C...+55°C
Névleges teljesítmény Pel:	50 Hz esetén: 11 W 60 Hz esetén: 9 W
Névleges áram (max.):	50 Hz esetén: 0,06 A 60 Hz esetén: 0,05 A
Előtét biztosító:	Biztosítóautomata/olvadóbiztosító: 2 A
Zajnyomásszint:	50 Hz esetén: 38 dB(A) 60 Hz esetén: 43 dB(A)
Átlós ventilátor:	Axiális, segédfázis-indítású kommutátoros motor
Csomagolási egység:	1 db
Tömeg/cs. e.:	0,46 kg
EAN:	4028177637580
Vámtarifaszám:	84145100
ETIM 6.0:	EC000320
ETIM 5.0:	EC000320
eCl@ss 8.0/8.1:	27180716
eCl@ss 7.0/7.1:	27180716
eCl@ss 6.0/6.1:	27180716
eCl@ss 5.1/5.1.4:	27180705

Jóváhagyások

Jóváhagyások:	Approval overview C-UR CSA UR UR + C-UR
----------------------	---

