

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► TopTherm szűrős szellőztető – SK 3239.100

Date : 2016.08.30.

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TopTherm szűrős szellőztető – SK 3239.100

created: 30.08.2016 build on www.rittal.com/hu-hu



Termékleírás

Szín: RAL 7035

**IP védetség
IEC 60 529 szerint:** IP 54
NEMA 12
vízsugár elleni fedéllel: IP 56
vízsugár elleni fedéllel: NEMA 3
vízsugár elleni fedéllel: NEMA 3R
vízsugár elleni fedéllel: NEMA 4
vízsugár elleni fedéllel: NEMA 4X
finom szűrőbetéttel vagy vízsugár elleni fedéllel: IP 55
finom szűrőbetéttel vagy vízsugár elleni fedéllel: NEMA 12

Egységcsomag: Teljesen beszerelésre kész egység szűrőbetéttel

Megjegyzés: A szűrős szellőztetők energiahatékony működéséhez belső kapcsolószekrény-hőmérséklet szabályozó, fordulatszám szabályozó vagy digitális belső kapcsolószekrény-hőmérséklet kijelző és szabályozó használata ajánlott

Termékjellemzők

Légszállítási teljesítmény (szabadkifúvásos): 50 Hz esetén: 105 m³/h
60 Hz esetén: 120 m³/h

Levegő-térfogatáram kimeneti szűrővel, standard szűrőbetéttel: Kilépési szűrők száma: 1
Kilépési szűrők száma: 2
Kilépési szűrők száma: 1
Kimeneti szűrő rendelési száma: SK 3239.200
Kimeneti szűrő rendelési száma: SK 3239.200
Kimeneti szűrő rendelési száma: SK 3240.200
50 Hz esetén: 87 m³/h
50 Hz esetén: 93 m³/h
50 Hz esetén: 98 m³/h
60 Hz esetén: 100 m³/h

60 Hz esetén: 108 m³/h
60 Hz esetén: 111 m³/h

Névleges üzemi feszültség:	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Méreték:	Szélesség: 204 mm Magasság: 204 mm
Szükséges szerelőnyílás:	Szélesség: 177 mm Magasság: 177 mm
Felépítési mélység:	24 mm
Beépítési mélység:	90 mm
Hőmérséklet-tartomány:	Tárolás: -30°C...+70°C Üzem (környezet): -15°C...+55°C
Névleges teljesítmény Pel:	50 Hz esetén: 19 W 60 Hz esetén: 18 W
Névleges áram (max.):	50 Hz esetén: 0,12 A 60 Hz esetén: 0,11 A
Előtét biztosító:	Biztosítóautomata/olvadóbiztosító: 2 A
Zajnyomásszint:	50 Hz esetén: 46 dB(A) 60 Hz esetén: 49 dB(A)
Átlós ventilátor:	Diagonális, segédfázis-indítású kommutátoros motor
Csomagolási egység:	1 db
Tömeg/cs. e.:	1,04 kg
EAN:	4028177651814
Vámtarifaszám:	84145100
ETIM 6.0:	EC000320
ETIM 5.0:	EC000320
eCl@ss 8.0:	27180716
eCl@ss 7.0:	27180716
eCl@ss 6.0:	27180716

eCI@ss 5.1:

27180705

Jóváhagyások

Jóváhagyások:




-  [Approval overview](#)
- DE
-  [C-UR \(EN\)](#)
-  [CSA \(EN\)](#)
-  [UR \(EN\)](#)
-  [UR + C-UR \(EN\)](#)

Magyarázatok:

-  [Megfelelőségi nyilatkozat \(EN, DE\)](#)

Letöltések

Adatlapok:

-  [Jelleggörbék](#)
- HU
-  [Műszaki részletek](#)
- HU
-  [Műszaki szakkatalógus \(DE\)](#)

Dokumentációk:

-  [Kezelési útmutató](#)
- DE

Szakirodalom:

-  [The Rittal technology library](#)
- DE

CAD rajzok: Request