

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Dugaljsávok Alumínium csatornában – DK 7240.220

Date : 2016.09.01.

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Dugaljsávok Alumínium csatornában – DK 7240.220

created: 01.09.2016 build on www.rittal.com/hu-hu



Termékleírás

Leírás: A dugaljsávok különféle országok számára készült változatban és különféle funkációs elemekkel kaphatók. A Rittal külön figyelmet fordított a gyakorlati igényekre és az univerzális rögzítésre: a négy pozícióban alkalmazható szögidommal többféle rögzítési lehetőség adódik. Így pl. a 482 mm hosszú dugaljsávot a 482,6 mm-es (19"-os) profilsínekhez, a 19"-os szerelőkerethez, a házkerethez vagy a fali elosztók hátsó részében lehet felszerelni. A dugaljsáv járulékos rögzítőelemek nélkül felerősíthető bármely profilra 25 mm-es méretraszterben. Ez nagyon megkönnyíti a kiválasztást, nagyobb rugalmasságot nyújt, és csökkenti a raktározási igényeket. A hozzávetés kábeleire is gondoltak, a 482,6 mm-es (19"-os) profilba való szereléskor elegendő hely van a hozzávetésnek a dugaljsáv és a profilsín közötti törésmentes elhelyezésére. A dugaljsáv ház 45°-os szögben való elhelyezésével a derékszögű dugók akadálytalanul behelyezhetők.

Material: Alumíniumprofil, natúr, eloxált
Dugaljbetétek: Polikarbonát

Szabványok: DIN 49 440-1

Egységcsomag: Dugaljsáv
Két rögzítő szögidom
Rögzítési segédanyagokkal együtt

Megjegyzés: Az áramterhelési tartalék a bekapcsolási áramcsúcsok miatti hibás kiváltások megelőzésére az alkalmazási eset függvényében ajánlott
A rögzítési távolság 25 mm-es lépésekben változtatható, a rögzítő szögidom lyukközéptől lyukközépig terjedő mérete van megadva

Termékjellemzők

Kivitel: Billenő kapcsolóval

Méret: Magasság: 44 mm
Méllység: 44 mm

Hossz: 482,6 mm

Beépítési lehetőségek:	Építőelemek 25 mm-es raszterrel Szekrénykeret IT fali elosztó, hátul, átlósan (ha elég széles) 482,6 mm-es (19"-os) síkon
Rögzítési méret:	452,5 mm Tűrés: ± 25 mm
Csatlakozás módja (elektromos):	Érvéghüvelyek
Névleges feszültség:	230 V AC
Névleges áramerősség (max.):	16 A
Felszereltség (elektromos):	Csatlakozóaljzatok száma: 7 Hüvely/csatlakozóaljzat (típus): D, Schuko (F típus, CEE 7/3) Csatlakozóaljzat tálcájának színe: szürke Csatlakozókábel hossz: 2 m
Csatlakozókábel (típus):	H05VV-F3G1,5
Csomagolási egység:	1 db
Tömeg/cs. e.:	0,86 kg
EAN:	4028177221178
Vámtarifaszám:	85369085
ETIM 6.0:	EC000330
ETIM 5.0:	EC000330
eCl@ss 8.0:	27142604
eCl@ss 7.0:	27142604
eCl@ss 6.0:	27142604
eCl@ss 5.1:	27143401

Jóváhagyások

Jóváhagyások:  VDE 1
DE

Magyarázatok:  [Megfelelőségi nyilatkozat \(EN, DE\)](#)

Letöltések

Adatlapok:  [Műszaki részletek](#)
HU
 [Műszaki szakkatalógus \(DE\)](#)

Dokumentációk:  [NA](#)

CAD rajzok: Request