

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

OM adapter csatlakozóvezetékekkel – SV 9340.380

Date : 2016.09.01.

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



OM adapter csatlakozóvezetékekkel – SV 9340.380

created: 01.09.2016 build on www.rittal.com/hu-hu



Termékleírás

Material: Poliamid (PA 6.6)
UL 94-V0 szerinti tűzállóság

Szín: Sín: RAL 7035

Megjegyzés: A táblázatban megadott műszaki adatok eltérhetnek az UL-alkalmazások esetén

Termékjellemzők

Megfelelő gyűjtősínekhez: keresztmetszet magasság: 5 mm
keresztmetszet magasság: 10 mm

Pólusok száma: 3-pólusú










Sínrendszerekhez a következő középtávolsággal:: 60 mm

Méretek: Szélesség: 45 mm
Magasság: 208 mm

Névleges üzemi feszültség: 690 V, 3~

Csatlakozóvezetékek: Keresztmetszet: AWG 10
Hossz: 130 mm

Tartókeret: Szélesség: 45 mm
Magasság: 170 mm

Névleges áram (max.):	32 A
Tartósínek száma:	2
Tartósínek magassága:	10 mm
Tartósín típus:	TS 45D TS 45D-V
Csomagolási egység:	1 db
Tömeg/cs. e.:	0,3 kg
EAN:	4028177555440
Vámtarifaszám:	85369085
ETIM 6.0:	EC001531
ETIM 5.0:	EC001531
eCl@ss 8.0:	27370304
eCl@ss 7.0:	27370304
eCl@ss 6.0:	27370304
eCl@ss 5.1:	27370302
Jóváhagyások	
Jóváhagyások:	<ul style="list-style-type: none">  ABS (EN)  C-UL (EN)  DNV GL (EN)  Germanischer Lloyd (EN)  UL + C-UL (EN)
Magyarázatok:	 Megfelelőségi nyilatkozat (EN, DE)
Letöltések	
Adatlapok:	 Műszaki részletek HU
Dokumentációk:	<ul style="list-style-type: none">  Kezelési útmutató (FR, EN, DE)  NA (DE, EN, FI, FR, NL, IT, PL, PT, SE, RU, ES, HU, SK)
CAD rajzok:	Request