

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► 00 - 3 méretű NH- biztosítós szakaszolók – SV 9343.110

Date : 2016.09.01.

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



00 - 3 méretű NH-biztosítós szakaszolók – SV 9343.110

created: 01.09.2016 build on www.rittal.com/hu-hu



Termékleírás

Material: Poliamid (PA 6)
UL 94-V0 szerinti tűzállóság
Érintkezőpályák: elektrolitéz, ezüstözött

Szín: Sín: RAL 7035
Fedél: RAL 7035/7001

Vizsgálat alapja: IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (biztonsági betétek)

Megjegyzés: A megadott műszaki adatok eltérhetnek az UR alkalmazások esetén. UR szerinti használat csak különleges célokra szolgáló biztosítókkal együtt.

Termékjellemzők

Kivitel: Méretek: 1

Megfelelő gyújtósínekhez: keresztmetszet magasság: 5 mm
keresztmetszet magasság: 10 mm

Pólusok száma: 3-pólusú

Sínrendszerekhez a következő középtávolsággal:: 60 mm

Méretek: Szélesség: 184 mm
Magasság: 298 mm

Csatlakozás módja M10 csavar

(elektromos):

Névleges üzemi feszültség:	690 V, 3~
Kapocstér lamellált rézsínekhez:	Szélesség: 32 mm Magasság: 10 mm
Kör keresztmetszetű vezetékek csatlakozója:	10 mm ² - 150 mm ²
Névleges üzemi áramerősség max.:	250 A
Kábelkivezetés:	fent/lent
Csomagolási egység:	1 db
Tömeg/cs. e.:	2,26 kg
EAN:	4028177540330
Vámtarifaszám:	85369085
ETIM 6.0:	EC001040
ETIM 5.0:	EC001040
eCl@ss 8.0:	27371401
eCl@ss 7.0:	27371401
eCl@ss 6.0:	27371401
eCl@ss 5.1:	27370302

Jóváhagyások

Jóváhagyások:


 [C-UR \(EN\)](#)
 [UR \(EN\)](#)

Magyarázatok:

 [Megfelelőségi nyilatkozat \(EN, DE\)](#)

Letöltések

Adatlapok:

 [Műszaki részletek](#)
HU

Dokumentációk:

 [Kezelési útmutató \(FR, IT, DE, EN\)](#)
 [NA \(DE, EN, FI, FR, NL, IT, PL, PT, SE, RU, ES, HU, SK\)](#)

